Tilluftsventil VST





Tilluftsventil VST är en rund tallriksventil med aerodynamiskt utformad ventilkägla. VST som har reglerbar inställning av luftflödet kan förses med en luftriktare vilken kan rikta luften över en sektor på cirka 180°.

Snabbval

vid fullt öppen spalt

Storlek	Utförande	Luftflöde l/s [m^3/h] vid ljudnivå		
		25 dB	30 dB	35 dB
VST-08	utan luftriktare	13	15 [54]	18
VST-10	utan luftriktare	27	31 [112]	37
VST-12	utan luftriktare	38	47 [169]	55
VST-16	utan luftriktare	49	60 [216]	70
VST-08	med luftriktare	11	13 [47]	28
VST-10	med luftriktare	19	23 [83]	28
VST-12	med luftriktare	26	30 [108]	36
VST-16	med luftriktare	30	38 [137]	44

Produktfakta

- Goda egenskaper vad gäller ljudnivå, tryckfall, luftflöde och egendämpning
- Monteras i tak alternativt på vägg
- Finns i fyra storlekar
- Tillverkat av polypropylen

VVS AMA-kod

QMC.2 Tilluftsdon för takmontage


Produktkod exempel


Tilluftsventil VST-10

Rätt till ändringar förbehålles.


Kastlängd, luftflöde, tryckfall, ljudnivå


VST-08 utan luftriktare







VST-12 utan luftriktare







VST-10 utan luftriktare





VST-16 utan luftriktare







Rätt till ändringar förbehålles.

Kastlängd, luftflöde, tryckfall, ljudnivå


VST-08 med luftriktare




VST-12 med luftriktare



VST-10 med luftriktare



VST-16 med luftriktare



n = antal öppna varv

a = spaltöppning i mm

Rätt till ändringar förbehålles.

Ljudnivå, mått och vikt, injustering, utförande, produktkod


Ljudeffektsnivå

Storlek	Korrektion av ljudnivå dB vid (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
08	-4	4	8	3	-4	-10	-18	-20
10	-3	3	7	4	-5	-13	-19	-20
12	-1	2	5	3	-1	-10	-19	-20
16	0	5	8	3	-4	-11	-20	-20

Ljuddämpning


Storlek	Korrektion av ljudnivå dB vid (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
08	23	21	14	9	6	7	7	7
10	23	21	14	9	6	7	7	7
12	20	17	12	8	6	7	7	7
16	19	15	11	8	7	8	7	7

Mått och vikt



Storlek	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Vikt [kg]
08	80	126	62	26	0,1
10	100	150	66	30	0,14
12	125	175	71	35	0,21
16	160	200	76	40	0,27

Fästram VLZ-01, VLZ-02



Storlek	A	D	Vikt, kg	Håltagning
08	107	80	0,07	Ø 90
10	127	100	0,09	Ø 110
12	152	125	0,11	Ø 135
15	177	150	0,13	Ø 160
16	187	160	0,15	Ø 170

Injustering

Käglan skruvas ut eller in det antal varv vilket ger den spaltöppning i mm, som svarar mot tryckfall och önskat luftflöde enligt diagram. Tryckfallet kontrolleras genom att pluggen som är placerad i fronten tas bort och man för in en lämplig mätsond i fronten.

VST utan luftriktare

Storlek	a,mm	2,5	4	5	7,5	10	20
08	k-faktor	0,86	1,39	1,75	2,34	2,41	2,66
10	k-faktor	1,08	1,67	2,16	3,10	4,05	5,17
12	k-faktor	1,15	1,96	2,92	3,73	4,79	7,59
16	k-faktor	1,86	2,75	3,43	4,81	6,62	10,32

q	$= k\sqrt{(\Delta p_m)}$
(l/s)	(Pa)

VST med luftriktare

Storlek	a,mm	3	4	6	10	15	20
08	k-faktor	0,83	1,00	1,31	1,73	2,05	-
10	k-faktor	0,90	1,13	1,55	2,55	3,00	3,50
12	k-faktor	1,62	1,93	2,34	3,85	4,15	4,91
16	k-faktor	1,89	2,26	3,19	4,27	5,29	6,11

Rätt till ändringar förbehålles.

Ljudnivå, mått och vikt, injustering, utförande, produktkod

Utförande

Tilluftsventil VST är en rund tallriksventil med aerodynamiskt utformat ventilkägla. Ventilen har goda egenskaper vad det gäller ljudnivå, tryckfall, luftflöde och egendämpning. VST som har reglerbar inställning av luftflödet kan förses med en luftriktare vilken kan rikta luften över en sektor på cirka 180°. Ventilkäglan är försedd med en pil vilken visar utströmningsriktningen när ventilen är försedd med luftriktare.

Ventilen som är avsedd att monteras i tak alternativt på vägg finns i fyra storlekar passande kanalanslut-ningar mellan Ø 80 - Ø 160 mm.

Material

VST är tillverkad av polypropylen vilken är återvinningsbar och tål temperaturer upp till 100 °C. Ventilen levereras i vit färg. För enkel injustering av luftflödet är ventilen försedd med mätuttag i fronten. Som tillbehör finns passande fästramar av galvaniserad stålplåt med och utan gummitätning.

Skötsel

Donet kan torkas av med ett milt rengöringsmedel.

Beskrivningstext

Tilluftsventil VST av FläktGroup fabrikat med/utan luftriktare och med/utan fästram.

Produktkod

Tilluftsventil
VST-aa-b

Storlek (aa)

08, 10, 12, 16[1)]

Utförande (b)
1 = med luftriktare

[1)] Storlek 16 passar även till fästramar med kanalanslutning Ø 150 mm.

Fästram (utan gummitätning)
VLZ-01-aa

Fästram (med gummitätning)
VLZ-02-aa

Storlek (aa)

08, 10, 12, 15[2)], 16

[2)] Endast VLZ-01-aa.

Rätt till ändringar förbehålles.