
LUFTDON FÖR ALLA APPLIKATIONER

Spaltluftdon

ATLAS Series



ATLAS-1
14-210 l/s



ATLAS-2
14-210 l/s



ATLAS-3
14-180 l/s



ATLAS-4
14-180 l/s



ATLAS-5
14-250 l/s



ATLAS-6
14-250 l/s



ATLAS-7
14-240 l/s



ATLAS-8
12-530 l/s



KHAA
10-650 l/s

Dysluftdon

ARIES Series



ARIES-1
14-180 l/s



ARIES-2
14-180 l/s



ARIES-3
14-150 l/s




ARIES-4
14-150 l/s



ARIES-6
14-270 l/s

Aktiva luftdon



OPTIMIX®
RAOH
4-210 l/s




OPTIMIX®
RAPH
4-210 l/s

Virvelluftsdon

INDUS Series



INDUS-1
14-180 l/s



INDUS-2
40-190 l/s

Kommersiella lokaler, för takhöjder ca 3-5m



NWPA
13-420 l/s
Fast flödesmönster



NWPP
17-405 l/s
Reglerbart flödesmönster

Industrilokaler, hallar o.dyl. för höga takhöjder ca 5-10m



ODZA
40-1800 l/s
Reglerbart flödesmönster. Stora flöden (tak)

Anslutningslåda



ATTD



ATTS
(kompakt)

Väggluftdon



SVQC
15-140 l/s




DYVB
14-85 l/s

Industrilokaler, hallar o.dyl. för höga takhöjder ca 5-10m



KHDA [1]
50-850 l/s

Golv och Gradängdon



GFB
7-15 l/s



DASH
6-18 l/s



DUSH
10-16 l/s

Tilluftskanal



ACTIVENT®
ACTA
6-110 l/s, m


Deplacerande tilluftsdon



FLOORMASTER®
DVHA
20-1150 l/s




FLOORMASTER®
DVQA
20-800 l/s



FLOORMASTER®
DVPA
40-2250 l/s



FLOORMASTER®
DVRA
40-2000 l/s




FLOORMASTER®
DVCA
40-155 l/s



WOZA
280-2800 l/s

Överluftsdon



BYSE
15-80 l/s




BYSO
10-45 l/s

Galler



SV2
20-1000 l/s



SV1
20-1000 l/s

SI
20-1000 l/s

AVS
20-1000 l/s

AVSL
20-1000 l/s

USR
30-650 l/s

PSEG
10 -700 l/s

SVTS
130-750 l/s

Anslutningslåda för galler

TG, TGE

ATVA

Frånluftsventiler

LUMO-R
3-125 l/s

LUMO-S
3-125 l/s

KSO
5-105 l/s

KSOV
(med ljuddämpare)
5-105 l/s

KSOF
(brandgasventil)
2-100 l/s

SAV
(för renovering)
5-40 l/s

KGEB
3-65 l/s

GPDF, GPDB
3-160 l/s

FVEF ◇
2-80 l/s

VEL ◇
4-40 l/s

BYBA ◇
1-35 l/s

Tilluftsventiler

LUMI-R
4-85 l/s

LUMI-S
4-85 l/s

KTS
5-75 l/s

STQA
3-40 l/s

CTVB
3-60 l/s

CTVK
2-22 l/s

KTI
5-135 l/s

STI
5-85 l/s

GPDT
5-65 l/s

Friskluftsventiler

RKT
3-120 l/s

RKPK
(trä)
3-90 l/s

Ytterväggsgaller

USAV

USVN

USSV

SVN

RIS

RISJ

RISD

[1] *Relglerbar vinkel på utblåset, snett upp/ned med motor, samt manuell ändring av flödesmönstret.*

◇ = Plastmaterial | = Kan användas för både till- och frånluft. | = Endast för frånluft. | = Levereras med CleanVent® som standard. | = Tillgänglig med CleanVent® som tillval.

FG_DC_1006SSE_ATD Overview poster_MA_20250901_R4 © Copyright 2025 FläktGroup

FläktGroup®