



Prestandadeklaration

No.: 010-1510
Version: 3

Primaflex M

1. Produkttypens unika identifikationskod:

010-1510

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak

3. Tillverkare och Tillverkarens representant:

BMI Sverige AB,
Pulpetgatan 20
215 37 Malmö, Sverige
Tillverkarens representant: Ej tillämpligt

4. Systemet eller systemen AVCP

System 2+

5. Harmoniserad standard eller ETA

EN 13707:2004+A2:2009

6. Anmält/anmälda organ:

1071 SINTEF Byggforsk

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Signed by:

D11BFE5F761E434...
Daniel Driving VD
Malmö den 2024-11-01

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna
prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med
förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som
anges ovan.

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Yttre brandpåverkan för tak*	FROOF (t2)	EN 13707:2004 +A2:2009
Reaktion vid brandpåverkan**	F	
Vattentäthet	Godkänd	
Draghållfasthet Längs Draghållfasthet Tvärs	1000 ± 200 800 ± 200 N/50 mm	
Brottöjning Längs Brottöjning Tvärs	40 ± 10 % 45 ± 10 %	
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD	
Motstånd mot statisk belastning, metod A	20 kg	
Slagmotstånd, metod A Slagmotstånd, metod B	≥ 1000 mm ≥ 1500 mm	
Rivstyrka Längs Rivstyrka Tvärs	250 ± 50 N 275 ± 50 N	
Fläkningshållfasthet i fogar Längs Fläkningshållfasthet i fogar Tvärs	150 ± 50 150 ± 50 N/50 mm	
Skjuvningshållfasthet i fogar Längs Skjuvningshållfasthet i fogar Tvärs	800 ± 200 1000 ± 200 N/50 mm	
Artificiell långtidsåldring vid hög temperatur / tålighet mot asfaltavrinning vid förhöjd temperatur	NPD	
Artificiell långtidsåldring vid hög temperatur / Böjlighet vid låg temperatur	≤ - 10°C	
Böjlighet vid låg temperatur	≤ - 20°C	
Innehåll av farliga ämnen	Uppfyller kraven	

NPD: Ingen prestanda bestämd
*enligt Commission Decision 2000/553/EC
**enligt Commission Decision 96/603/EC